

Panasonic KX-P3626

Quiet 24-Pin Dot Matrix Printer



Quiet KX-P3626
Printing

พานาโซนิค พรินเตอร์ เครื่องพิมพ์ ดอต เมตริกซ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่ยาว

- พิมพ์ได้เร็วขึ้นกว่า 60% ในการพิมพ์แบบ Throughput Speed
- ตลับผ้าหมึกใช้งานยาวนานถึง 5 ล้านตัวอักษร
- หน่วยความจำ 40 KB
- พิมพ์ภาษาไทยบรรทัดเดียว 3 แบบ
- พิมพ์ต้นฉบับและสำเนาได้อีก 4 สำเนา
- ใช้งานง่ายด้วยแผงด้านหน้าภาษาไทย พร้อมแผ่น Set-up Disk



โปรดอ่านคู่มือประกอบภาพ 2 ปี
ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการใช้งาน

พานาโซนิค KX-P3626

Quiet Printer แบบ 24 เข็มพิมพ์แคร์ยาว

พานาโซนิค ขอแนะนำเครื่องพิมพ์พานาโซนิค รุ่น KX-P3626 แคร์ยาว 24 เข็มพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์เรียบของเครื่องพิมพ์แบบ ดิจิตอล เมตริกซ์ พร้อมงานพิมพ์ร่วมกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้เร็วกว่า และเหนือกว่าเครื่องพิมพ์แบบ ดิจิตอล เมตริกซ์ อื่นๆ นอกจากนี้เครื่องพิมพ์พานาโซนิค รุ่น KX-P3626 ยังมีคุณสมบัติเด่นๆ เช่น รูปแบบตัวอักษรแบบย่อ-ขยายส่วนได้ 6 แบบ ตัวอักษรแบบพิมพ์, แบบ LQ 13 แบบ, แบบ LQ 11 แบบ, แบบร่าง 6 แบบ พิมพ์ภาษาไทยครั้งเดียว แบบร่าง 2 แบบ แบบคุณภาพ 1 แบบ พร้อมหน่วยความจำสำรองถึง 40KB มีหมึกแบบตลับยาวใช้งานได้นาน พิมพ์สำเนาได้หลายสำเนา ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมี Set-up disk เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน กับเครื่อง PC

คุณสมบัติพิเศษเด่นๆ

การป้อนกระดาษได้หลายรูปแบบ

- การออกแบบใหม่ด้วยการดึงกระดาษแบบ Pull-up Roller พร้อมการดึงหัวกระดาษได้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

- ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ Push / Pull Tractor เพื่อความสะดวกในการป้อนกระดาษ

คุณภาพงานพิมพ์ที่เป็นเลิศ

- KX-P3626 มี 6 Font แบบย่อ-ขยายส่วน 20 Font แบบพิมพ์ (แบบร่าง 6 แบบ แบบคุณภาพ 13 แบบ และแบบคุณภาพสูงสุด 1 แบบ) พิมพ์ภาษาไทยครั้งเดียว แบบร่าง 2 แบบ แบบคุณภาพ 1 แบบ

- แบบย่อ-ขยายส่วน ได้ขนาด 8 ถึง 96 พอยท์

การออกแบบเพื่อใช้งานง่าย

- ฝาปิดออกแบบให้ใช้คำสั่งได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งคำสั่งภาษาไทยบนหน้าปัด
- มี Set-up Disk เพื่อใช้งานกับเครื่อง PC
- รายละเอียด Set-up Disk ที่ปรากฏบนจอภาพ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน และเก็บไว้ในแผ่น Disk หรือส่งไปยังเครื่องพิมพ์

Throughput Speed (compared with Panasonic KX-P2624)

Application Software*	Throughput Speed				
	60	120	180	240	300 sec
HARVARD GRAPHICS Version 3.0					
FORM TOOL* ALERT					
COREL DRAW Version 3.0					
WordPerfect Version 5.1					

ทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PS/2 รุ่น 70

ตลับหมึกแบบยาวซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า



*Epson is a trademark of Seiko Epson Corporation.

IBM and Proprinter are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

*Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

*All acknowledgements are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

*Improved throughput speed from 257 sec. to 160 sec., compared with Panasonic KX-P2624 and tested in HARVARD GRAPHICS Version 3.0.

*Improved ribbon life from 3 mil. chr. to 5 mil. chr., compared to previous ribbon.

คุณสมบัติการใช้งานเฉพาะ

วิธีการพิมพ์	แบบพิมพ์พิเศษเฉพาะ			
หัวพิมพ์และอายุการใช้งาน	24 เข็มพิมพ์ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 mm), 200 ล้านครั้ง หรือ 100 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง)			
ทิศทางในการพิมพ์	2 ทิศทางพร้อมด้วย logic seeking			
ความเร็วในการพิมพ์ (ตัวอักษร/วินาที)	Micron (16 cpi) Effe (12 cpi) Pica (10 cpi)	Draft 300 240 200	LQ 100 80 66	SLQ — 40 33

รูปแบบตัวอักษรแบบย่อ-ขยายส่วน Courier, Prestige, Bold PS, Script, Sans Serif,

Roman, from 8 to 96 point size

รูปแบบตัวอักษรแบบเรียงจุด Pica 1, Pica 2, Pica 3, Pica 4,

(ภาษาไทยปกติ 3 Pass) Pica 5, Pica 6

รูปแบบตัวอักษรแบบเรียงจุด Draft 2 แบบ

(ภาษาไทยพิมพ์ครั้งเดียว 1 Pass) LQ 1 แบบ

รหัสภาษาไทย 5 แบบ KU (EPSON), IS (EPSON), IS (IBM), SC (EPSON) และ SC (OKI)

รูปแบบตัวอักษรแบบเรียงจุด Courier, Prestige, Bold PS, Script, Sans Serif, Roman, OCR-B, SLQ

เมตริกของตัวอักษร (HxV) แบบร่าง 9 x 24, แบบ LQ 30 x 24 แบบ SLQ 30 x 48

ขนาดของตัวอักษร 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36 และ 48

ตัวอักษรบรรทัด 68, 81, 102, 116, 136, 163, 204, 233, 272 CPL

รหัสตัวอักษร รหัส ASCII 96 ตัวอักษร รหัส ASCII 96 ตัวอักษร แบบตัวเอียง ตัวอักษรระหว่างชาติ 33 ตัว ประเทศ Legal 14 ประเทศ และ Legal ตัวอักษรระหว่างชาติ แบบตัวเอียง 33 ตัว 14 ประเทศ และ Legal รหัส IBM ตัวอักษรพิเศษ 158 ตัว (ชุด 1 และ 2) ตัวอักษรแบบ Multilingual 38 ตัว

เมตริกในการพิมพ์กราฟิก 360 x 360 จุด/นิ้ว

แผ่น Set-up Disk แผ่น Disk 3.5" สำหรับการทำงานหรือการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ พร้อมมี Driver KX-P3626 สำหรับโปรแกรม Windows 3.1

เวลาในการเลื่อนกระดาษ 1 นาที/ครั้ง ประมาณ 8 MSEC (เปลี่ยนประมาณ 1/6 นิ้ว)

วิธีการป้อนกระดาษ ทิศทาง กลไก ด้านหน้า Pull Tractor ด้านหลัง Push Tractor ด้านล่าง Pull Tractor ด้านบน Friction, Cut Sheet Feeder (ซื้อเพิ่ม)

คุณสมบัติของกระดาษ กระดาษต่อเนื่อง 4.0-15.5 นิ้ว, 14-24 ปอนด์ กระดาษแผ่นเดียว 4.0-16.5 นิ้ว, 14-24 ปอนด์ สำเนา = ต้นฉบับ + 4 สำเนา (ไม่รวมกระดาษคาร์บอน) ความหนา หนาไม่เกิน 0.014 นิ้ว

ชุดคำสั่ง (Emulations) Epson ESC/P2 & IBM Proprinter XL24E

การเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Centronics parallel และแบบ RS-232C (ส่งเพิ่มเติม)

หน่วยความจำสำรอง (Buffer) 40KB (มาตรฐาน)

ระดับเสียง 46.5 dBA (Standard Mode)

43.5 dBA (Super Quiet Mode)

สภาพแวดล้อม ในกาใช้งาน : 10°C - 35°C ที่ความชื้น 20 - 80%

การเก็บรักษา : 20°C - 60°C ที่ความชื้น 10 - 90%

เสถียรภาพ 6,000 ชั่วโมง MTBF

ตลับหมึก 5 ล้านตัวอักษรแบบร่าง (KX-P170)

กระแสไฟ AC 120 V±10% 60Hz

AC 220, 230 or 240 V±10% 50/60 Hz

พลังงานในการใช้ Standby 10 W, สูงสุด 160 W

ขนาด (WxDxH) 590 x 407 x 172 มม. (23.2" x 16.0" x 6.8")

น้ำหนัก 14 กก. (30.8 ปอนด์)

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (KX-P38)

ตลับหมึกสำรอง (KX-P170)

ชุดเชื่อมต่อขนาน (Serial interface) RS-232C

แบบ Non Current Loop (KX-PS14)

ชุดเชื่อมต่อขนาน (Serial interface) RS-232C

แบบ Current Loop (KX-PS13)

Panasonic
Printer

ส่วนการขาย พานาโซนิค โอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท โอเอ-คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2152-2154 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการลูกค้าภายใน โทร. 530-0203-5 ถึง 251-255, 530-0273-5 (โทรฟรี) โทรสาร (662) 538-3728